



Traktorové přívěsy BSS

## Traktorové přívěsy BSS

Traktorové přívěsy BSS představují starou osvědčenou koncepci v moderním hávu. Přívěsy BSS se vyznačují zejména robustní konstrukcí, poctivým dílenským zpracováním a naddimenzovanými kvalitními komponenty.

Přívěsy jsou ve všech směrech připraveny pro dlouhodobou zátěž v zemědělských či komunálních provozech.

Přívěsy BSS vždy disponují třístranným sklápěním korby, prolisovanými bočnicemi typu Fuhrmann, variabilním systémem otevírání a zavírání bočnic, rámem podvozku z uzavřených profilů, automatickou parkovací brzdou, automatickým zátěžovým regulátorem tlaku brzd, výsypkou v zadním čele, dostatečně dimenzovanou točnou a díky odpruženým nápravám jsou homologovány pro povolenou rychlost 40 km/hod.

Obě varianty přívěsu BSS lze v kontextu zvýšení objemu vybavit druhou řadou bočnic (u přívěsu BSS 14.10 s výškou 600 mm; u přívěsu BSS 18.14 s výškou 600 mm nebo variantně 800 mm). Další položky „volitelné vybavy“ představují například prvky obslužné lávky nebo držáku rezervy, rolovací plachty (včetně plachtové konstrukce) či barvy na přání.

Technické parametry	BSS 14.10	BSS 18.14
Počet náprav (ks)	2	2
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	14 000	18 000
Maximální celková povolená hmotnost (kg)	14 000	18 000
Maximální objem korby (m <sup>3</sup> )	13	20
Délka ložné plochy (mm)	4 610	5 200
Šířka ložné plochy (mm)	2 340	2 400
Celková délka (mm)	6 830	7 470
Celková šířka (mm)	2 550	2 550
Max. povolená rychlost (km/hod)	40	40

